


Osový hák HSW

V souladu s EN 1677-2 s vyšší nosností

Pro pewag Connex systém.

Pro spojení spojovacím článkem CARW.

- s kovanými bezpečnostními pojistkami


Osový hák HSW	Označení	Nosnost [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Váha [kg/pc.]
	HSW 5/6	1,400	85	21	17	20	10	19	68	0.30
	HSW 7/8	2,500	106	27	19	25	11	26	88	0.50
	HSW 10	4,000	131	33	26	34	16	31	109	1.10
	HSW 13	6,700	164	44	33	43	19	39	134	2.20
	HSW 16	10,000	183	50	40	50	25	45	155	3.50
	HSW 19/20	16,000	205	55	48	55	27	53	178	5.80
	HSW 22	19,000	225	62	50	60	29	62	196	8.00

NEW

HBH Joker hák na textilní úvazky

- Pro přímé a jednoduché spojení s kruhovými smyčkami a zvedacími popruhy. Díky tomuto háku je umožněno vytvoření 1-4-pramenných závěsných prostředků nebo zavěšení nákladu přímo k textilnímu úvazku
- Všechny háky s kovanými bezpečnostními pojistkami
- Vhodné pro přímé spojení s textilním úvazkem, jako spojovací článek nebo jako koncový článek závěsného systému
- Díky barevnému provedení, které odpovídá barevnému provedení textilních úvazků, je minimalizováno riziko špatného výběru nosnosti



HBH Joker hák na textilní úvazky	Označení	Nosnost [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	H [mm]	P [mm]	T [mm]	D [mm]	T2 [mm]	Váha [kg/pc.]
	HBH 1	1,000	78	123	12	17	20	16	31	41	26	0.70
	HBH 2	2,000	91	148	19	21	26	17	40	55	31	1.20
	HBH 3	3,000	113	175	21	25	32	25	50	55	37	2.20
	HBH 4	4,000	130	223	40	36	40	36	59	70	43	4.50
	HBH 5	5,000	133	233	40	36	40	36	59	70	43	4.50
	HBH 6	6,000	133	223	40	36	40	36	59	70	43	4.50