


Nekonečný zvedací pás typ A2

nekonečný zvedací pás v souladu s EN 1492-2 a strojními bezpečnostními směrnici



Tabulka nosností (kg) v závislosti na způsobu použití:

Šířka [mm]	Barevné provedení	100 %		200 %		45°	60°
30	Fialová	1,000	800	2,000	1,400	1,000	
60	Zelená	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	
90	Žlutá	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	
120	Šedá	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	
150	Červená	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	
180	Hnědá	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	
240	Modrá	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	


Příklad objednávky:

Nekonečný zvedací pás v souladu s EN1492-1 typ A2, jednovrstvý, šířka 150 mm, Užitná délka 3,000 mm (obvod L1 = 6,000 mm), z polyesteru PES, nosnost nekonečné smyčky 5,000 kg.


Text objednávky:

Nekonečný zvedací pás A2 150 x 3,000 / 5,000

Příslušenství:



AS
Ochrana proti oděru



GS
Ochrana popruhu



KSPU
Ochrana popruhu



Ochrana hran z polyuretanu