

Kruhové smyčky RS

v souladu s EN 1492-2 a strojními bezpečnostními směrnici (MSV)



Tabulka nosností (kg) v závislosti na typu kruhové smyčky:

Typ	Barevné provedení	Nekonečná smyčka	Smyčka na zádrh	Asymetrie			Obvodová délka / užitná délka [m]	Hmotnost / obvod	
		100 %	80 %	200 %	140 %	100 %		100 %	cca. [kg/m]
RS 1	Fialová	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,000	0.50 / 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6	0.14
RS 2	Zelená	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,000	0.50 / 1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6	0.23
RS 3	Žlutá	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	3,000	1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6	0.31
RS 4	Šedá	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	4,000	1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6	0.41
RS 6	Hnědá	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	6,000	1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6	0.60
RS 8	Modrá	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	8,000	1 / 1.50 / 2 / 2.50 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	0.75
RS 10	Oranžová	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	10,000	2 / 3 / 4 / 5 / 6	0.95
RS 12	Oranžová	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	12,000	Dostupné v užitných délkách do 15 m	1.32
RS 15	Oranžová	15,000	12,000	30,000	21,000	15,000	15,000	Dostupné v užitných délkách do 15 m	1.50
RS 20	Oranžová	20,000	16,000	40,000	28,000	20,000	20,000	Dostupné v užitných délkách do 15 m	2.00
RS 25	Oranžová	25,000	20,000	50,000	35,000	25,000	25,000	Dostupné v užitných délkách do 15 m	2.68

dostupnost až do 300 tun


Příklad objednávky:

Polyesterová kruhová smyčka typ RS 1 s užitnou délkou (L1) = 3,000 mm (obvodová délka = 6,000 mm), dle EN 1492-2, Nosnost nekonečného popruhu 1,000 kg.


Text objednávky:

Kruhová smyčka RS 1 x 3,000

Příslušenství:



AS
Ochrana proti oděru



GS
Ochrana popruhu



KSPU
Ochrana popruhu



Ochrana hran z polyuretanu

Dostupné s **peTAG solution**
Více na straně 27



Kruhové smyčky RS PRO

v souladu s EN 1492-2 a strojními bezpečnostními směrnici

- Robustní ochrana proti oděru
- Podstatně delší životnost díky optimálnímu množství materiálu a ořezu vzdornosti
- Nosnost je vetkána přímo do smyčky



Tabulka nosností (kg) v závislosti na typu kruhové smyčky:

Typ	Barevné provedení	Nekonečná smyčka	Smyčka na zádrh				Asymetrie	Hmotnost / obvod
		 100 %	 80 %					200 %
RS PRO 1	Fialová	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,000	0.16
RS PRO 2	Zelená	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,000	0.25
RS PRO 3	Žlutá	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	3,000	0.24
RS PRO 4	Šedá	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	4,000	0.45
RS PRO 6	Hnědá	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	6,000	0.66
RS PRO 8	Modrá	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	8,000	0.88
RS PRO 10	Oranžová	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	10,000	1.20
RS PRO 12	Oranžová	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	12,000	1.40
RS PRO 15	Oranžová	15,000	12,000	30,000	21,000	15,000	15,000	1.74


Příklad objednávky:

Polyesterová kruhová smyčka typ RS PRO 1 s užžitnou délkou (L1) 3,000 mm (obvod = 6,000 mm), dle EN 1492-2, nosnost nekonečné smyčky 1,000 kg.


Text objednávky:

Kruhová smyčka RS PRO 1 x 3,000

Příslušenství:



AS
Ochrana proti oděru



GS
Ochrana popruhu



KSPU
Ochrana popruhu



Ochrana hran z polyuretanu