

Vázací prostředky ze zvedacích pásů a kruhových smyček, 1- a 2- pramenné

Standardní provedení v souladu s EN 1492-1

- Prémiové příslušenství z třídy G10
- Snížená hmotnost díky kombinaci textilu a vysokopevnostního příslušenství. Díky spojovacím článkům zvládne vázací prostředek sestavit kompetentní osoba

Jedno pramenné vázací prostředky se zvedacími pásy a kruhovými smyčkami	Nosnost	Zvedací pásy B2 šířka	Kruhové smyčky RS	Závěsný článek	Spojovací článek CARW	Hák HSW	Délka příslušenství
	[kg]	[mm]	[t]	rozměr	rozměr	rozměr	[mm]
	1,000	30	1	MW 10	8	5-6	310
	2,000	60	2	MW 13	8	7-8	360
	3,000	90	3	MW 16	10	10	430
	4,000	120	4	MW 18	10	10	450
	6,000	-	6	MW 22	13	13	550
	8,000	-	8	AW 26	16	16	720
	10,000	-	10	AW 26	22	16	590

Dvou pramenné vázací prostředky se zvedacími pásy a kruhovými smyčkami	Nosnost– Úhel sklonu β do 45° / do 60°	Zvedací pásy B2 šířka	Kruhové smyčky RS	Závěsný článek	Spojovací článek CARW	Hák HSW	Délka příslušenství
	[kg]	[mm]	[t]	rozměr	rozměr	rozměr	[mm]
	1,400 / 1,000	30	1	MW 10	8	5-6	310
	2,800 / 2,000	60	2	MW 16	8	7-8	380
	4,200 / 3,000	90	3	MW 18	10	10	450
	5,600 / 4,000	120	4	MW 22	10	10	450
	8,400 / 6,000	-	6	AW 26	13	13	570
	11,200 / 8,000	-	8	AW 32	16	16	740
	14,000 / 10,000	-	10	AW 32	22	16	610

Dostupné s **peTAG solution**
Více na straně 27

Vázací prostředky ze zvedacích pásů a kruhových smyček,

3- a 4- pramenné

Standardní provedení v souladu s EN 1492-1

- Prémiové příslušenství z třídy G10
- Snížená hmotnost díky kombinaci textilu a vysokopevnostního příslušenství. Díky spojovacím článkům zvládne vázací prostředek sestavit kompetentní osoba

Tří- a čtyř-pramenné vázací prostředky se zvedacími pásy a kruhovými smyčkami	Nosnot – Úhel sklonu β do 45° / do 60°	Zvedací pásy B2 šířka	Kruhové smyčky RS	Závěsný článek	Spojovací článek CARW	Hák HSW	Délka příslušenství
	[kg]	[mm]	[t]	rozměr	rozměr	rozměr	[mm]
	2,100 / 1,500	30	1	VMW 6	8	5-6	430
	4,200 / 3,000	60	2	VMW 6	8	7-8	450
	6,300 / 4,500	90	3	VW 7-8	10	10	520
	8,400 / 6,000	120	4	VW 10	10	10	560
	12,600 / 9,000	-	6	VW 13	13	13	710
	16,800 / 12,000	-	8	VW 16	16	16	940
	21,000 / 15,000	-	10	VW 16	22	16	810

Speciální provedení vázacích prostředků ze zvedacích pásů a kruhových smyček

Přizpůsobené a flexibilní řešení dle požadavků zákazníka.

Vázací prostředky s odlišnými délkami jednotlivých pramenů:
Ideální pro vyvážení výškových rozdílů mezi jednotlivými body úvazu.

Typické oblasti použití:

- Nakládání rypadel

Pevně přišité spojení

Jednotlivé prameny jsou připevněné přímo k závěsnému článku a koncovým hákům

Benefity:

- Snížení hmotnosti
- Nižší náklady
- Kratší minimální délka je tímto umožněna

Kombinace textilu a řetězu

Řetěz pro drsné aplikace:

- Snížená hmotnost v porovnání s klasickými úvazky

Textil pro zvedání břemen náchylných k poškození

- Chrání břemeno před poškozením

Nenabízí možnost zkracování pramenů

- Možnost zkrácení pramenů pouze na řetězu



Dostupné s **peTAG solution**
Více na straně 27